

NOVÉ Ventilačný program

Novinka v sortimente

Názov Popis	Rozmer (mm) Ø / šxv	Skratka 1
 <ul style="list-style-type: none"> • určený na podporu ventilácie v obytných budovách • vysoký výkon, nízka spotreba energie • vybavený svorkovnicou na pripojenie k el. sieti 230 V • tichý chod • neruší iné elektrické zariadenia 	Ø 100 mm	DENVE1163 *
 <ul style="list-style-type: none"> • určený na podporu ventilácie v obytných budovách • vysoký výkon, nízka spotreba energie • vybavený svorkovnicou na pripojenie k el. sieti 230 V • tichý chod • neruší iné elektrické zariadenia (tienený elektromotor) 	Ø 100 mm	DENVE1164 *
 <ul style="list-style-type: none"> • vybavený napájacou svorkovnicou • ovládanie samostatným spínačom alebo vypínačom 	Ø 120 mm	DENVE1170 *
 <ul style="list-style-type: none"> • vybavený časovým dobehom (TIMER) a diódou a svorkovnicou • ovládanie samostatným vypínačom (vypnutie spúšťa časový systém) • oneskorenie doby vypnutia možno plynulo regulovať (3-30 min) 	Ø 100 mm	DENVE1173 *
 <ul style="list-style-type: none"> • vybavený časovým dobehom (TIMER) a diódou a svorkovnicou • ovládanie samostatným vypínačom (vypnutie spúšťa časový systém) • oneskorenie doby vypnutia možno plynulo regulovať (3-30 min) 	Ø 120 mm	DENVE1172 *
 <ul style="list-style-type: none"> • vybavený napájacou svorkovnicou • ovládanie samostatným spínačom alebo vypínačom 	Ø 100 mm	DENVE1174 *
 <ul style="list-style-type: none"> • vybavený časovým dobehom (TIMER) a pripájacou doštičkou • ovládanie samostatným vypínačom (vypnutie spúšťa časový systém) • oneskorenie doby vypnutia možno plynulo regulovať (3-30 min) 	Ø 100 mm	DENVE1175 *
 <ul style="list-style-type: none"> • vybavený napájacou svorkovnicou a diódou • ovládanie samostatným spínačom alebo vypínačom 	Ø 100 mm	DENVE1168 *
 <ul style="list-style-type: none"> • vybavený časovým dobehom (TIMER) diódou a pripájacou doštičkou • ovládanie samostatným vypínačom (vypnutie spúšťa časový systém) • oneskorenie doby vypnutia možno plynulo regulovať (3-30 min) 	Ø 100 mm	DENVE1169 *

Názov Popis	Rozmer (mm) Ø / šxv	Skratka 1
----------------	------------------------	-----------

Potrubie AL - flexi



- polopružné hliníkové vzduchové potrubie
- je ho možné podľa potreby ľubovoľne tvarovať ohýbať a skracovať
- rozťažnosť až do trojnásobku dĺžky
- nehorľavé, vzduchotesné, teplotná odolnosť do 250 °C

Ø 80 / 3 m	DENVE1063
Ø 100 / 3 m	DENVE1062 *
Ø 100 / 1 m	DENVE10621 *
Ø 125 / 3 m	DENVE1061 *
Ø 150 / 3 m	DENVE1060 *

Hadicová spona



- používané na spojenie potrubia so vzduchovodmi a ventilátormi
- materiál pozinkovaný plech

Ø 90-110	DENVE1067 *
Ø 120-140	DENVE1066
Ø 140-160	DENVE1065

Hadicová spojka



- slúžia na spojenie dvoch flexi potrubí pomocou spôn

Ø 100	DENVE1072 *
Ø 125	DENVE1071
Ø 150	DENVE1070

Mriežka vetracia (hranatá) so sieťovinou



- použitie v interiéri i exteriéri
- na zadnej strane sieťka proti drobnému hmyzu

150x150	DENVE1110 *
200x200	DENVE1106 *
180x250	DENVE1108 *
200x300	DENVE1104
300x300	DENVE1110

Mriežka vetracia (hranatá) s lamelou



- použitie v interiéri i exteriéri
- lamely pre aktívne odvetranie a zamedzenie prúdenia studeného vzduchu späť do miestnosti

Ø 100 / 190x190	DENVE1121 *
Ø 125 / 190x190	DENVE1120

Ventil (kruhový) s reguláciou



- použitie v interiéri i exteriéri
- možnosť uzatvorenia

Ø 100	DENVE1161 *
Ø 125	DENVE1160

Mriežka vetracia (kruhová) so sieťovinou



- použitie v interiéri i exteriéri
- na zadnej strane sieťka proti drobnému hmyzu

Ø 100	DENVE1137 *
Ø 110	DENVE1135 *
Ø 125	DENVE1133 *
Ø 150	DENVE1131 *