

NOVÉ

Termostaty CosmoTherm

Novinka v sortimente

TP51 týždenný programovateľný termostat

č.: 489365, Skr. 1: CTPP51, P. S.: M4AU

Termostat týždenný programovateľný CosmoTherm TP51, 0-230V, 0,25°C, 3A

- nový elegantný dizajn
- týždenný časový rozvrh: každý deň zvlášť alebo 5/2 (6 rôznych časových a teplotných zmien)
- manuálny alebo automatický režim - zmena nastavenia jedným tlačidlom
- **manuálny režim TRVALÝ alebo DOČASNÝ**
- funkcia BOOST - dočasná zmena teploty až na 9 hodín
- dočasná zmena teploty (teplota bude udržiavaná do ďalšej zmeny v aktuálnom programe)
- protizámrazová ochrana
- režim Dovolenka
- režim Spánok (pozastaví všetky funkcie termostatu)
- ľahko čitateľný podsvietený LCD displej
- 5 rokov záruka



DPC 43,97 €

CosmoTHERM

Technické informácie:

- Rozsah riadenia teploty: 5 - 35°C
- Nastaviteľná teplota protizámrazového režimu: 5 - 17°C
- Hysterézia: +/- 0,5°C alebo +/- 0,25°C
- Citlivosť teploty: 0,5°C alebo 0,1°C
- Korekcia nameranej teploty: až +/- 3°C
- Max. odporová záťaž: 3A
- Napájanie termostatu: 2 batérie AA (súčasť balenia)
- Spínanie: 0 - 230V (prepínací kontakt)
- Rozmery termostatu (mm) 120 x 96 x 27

bezdrôtový týždenný programovateľný termostat TP51RF

č.: 489368, Skr. 1: CTPP51RF, P. S.: M4AU



DPC 92,16 €

Termostat bezdrôtový týždenný programovateľný CosmoTherm TP51RF, 0-230V, 0,5°C, 16A, frekvencia 868MHz

Komunikácia na frekvencii 868 MHz zaručuje veľmi stabilný prenos, odolný proti rušeniu signálu

- nový elegantný dizajn
- prijímač a vysielateľ spárovaný z výroby
- týždenný časový rozvrh: 5/2 alebo každý deň zvlášť (6 rôznych časových zmien)
- manuálny alebo automatický režim - zmena nastavenia jedným tlačidlom
- funkcia BOOST - dočasná zmena teploty až na 9 hodín
- dočasná zmena teploty (teplota bude udržiavaná do ďalšej zmeny v aktuálnom programe)
- protizámrazová ochrana
- režim Dovolenka
- režim Spánok (pozastaví všetky funkcie termostatu)
- ľahko čitateľný, podsvietený LCD displej
- 5 rokov záruka

Technické informácie:

- Rozsah merania teploty: 0 - 40°C
- Rozsah riadenia teploty: 5 - 35°C
- Nastaviteľná teplota protizámrazového režimu: 5 - 17°C
- Hysterézia: +/- 0,5°C alebo +/- 0,25°C
- Citlivosť teploty: 0,5°C alebo 0,1°C
- Korekcia nameranej teploty: až +/- 3°C
- Max. odporová záťaž: 16A
- Napájanie termostatu: 2 batérie AA (súčasť balenia)
- Napájanie prijímača: 230V AC
- Spínanie: 0 - 230V (kontakt NO-COM)
- Rozmery termostatu (mm) 120 x 96 x 27
- Rozmery prijímača (mm) 96 x 96 x 27

TM31 manuálny digitálny termostat

č.: 489359, Skr. 1: CTTM31 P. S.: M4AU

Termostat manuálny CosmoTherm TM31, 0-230V, 0,25°C, 3A

- nový elegantný dizajn
- možnosť nastavenia hysterézie
- protizámrazová ochrana
- režim Spánok (pozastaví všetky funkcie termostatu)
- ľahko čitateľný podsvietený LCD displej
- 5 rokov záruka

DPC 34,52 €



Technické informácie:

- Rozsah riadenia teploty: 5-35°C
- Nastaviteľná teplota protizámrazového režimu: 5 - 17°C
- Hysterézia: +/- 0,5°C alebo +/- 0,25°C
- Citlivosť teploty: 0,5°C alebo 0,1°C
- Korekcia nameranej teploty: až +/- 3°C
- Max. odporová záťaž: 3A
- Napájanie termostatu: 2 batérie AA (súčasť balenia)
- Spínanie: 0-230V (prepínací kontakt)
- Rozmery termostatu (mm) 96 x 96 x 27

bezdrôtový manuálny digitálny termostat TM31RF

č.: 489367, Skr. 1: CTTM31RF, P. S.: M4AU



DPC 77,95 €

Termostat bezdrôtový manuálny CosmoTherm TM31RF, 0-230V, 0,5°C, 16A, frekvencia 868MHz

Komunikácia na frekvencii 868 MHz zaručuje veľmi stabilný prenos, odolný voči rušeniu signálu

- nový elegantný dizajn
- prijímač a vysielač spárovaný z výroby
- protizámrazová ochrana
- možnosť nastavenia hysterézie
- režim Spánok (pozastaví všetky funkcie termostatu)
- ľahko čitateľný, podsvietený LCD displej
- 5 rokov záruka

Technické informácie:

- Rozsah merania teploty: 0 - 40°C
- Rozsah riadenia teploty: 5 - 35°C
- Nastaviteľná teplota protizámrazového režimu: 5 - 17°C
- Hysterézia: +/- 0,5°C alebo +/- 0,25°C
- Citlivosť teploty: 0,5°C alebo 0,1°C
- Korekcia nameranej teploty: až +/- 3°C
- Max. odporová záťaž: 16A
- Napájanie termostatu: 2 batérie AA (súčasť balenia)
- Napájanie prijímača: 230V AC
- Spínanie: 0 - 230V (kontakt NO-COM)
- Rozmery termostatu (mm) 96 x 96 x 27
- Rozmery prijímača (mm) 96 x 96 x 27