

# NOVÉ Sortiment skrutkových objímok CONEL

## JEDNOSKRUTKOVÉ OBJÍMKY

# CONEL

## CONNECTING ELEMENTS

# NOVINKA

Rozširujeme našu ponuku o domovský produkt exkluzívnych jednoskrutkových objímok CONEL CLICK nemeckého výrobcu CONEL GmbH s patentovaným systémom zacvaknutia.

**Rýchla montáž, inštalácia jednou rukou, bezpečnostný uzáver.**

- CLICK je vhodný pre ocelové, kovové, odpadové a plastové trubky
- dodáva sa vrátane upevňovacej matice s vysokou pevnosťou zvaru
- protihluková ochranná vložka z kvalitného EPDM
- zníženie hladiny hluku v priemere o 18 dB(A)
- poistná skrutka s kombinovanou krížovou drážkou
- materiál odolný voči teplotám od -50°C do +110°C, so silikónovou vložkou od -60°C do +225°C



| Skr. 1 |  | DPC bez DPH |
|--------|--|-------------|
| CCLR18 | Objímka jednoskrutková CONEL CLIC 16-18 mm (3/8") M8 | 0,73 €      |
| CCLR22 | Objímka jednoskrutková CONEL CLIC 19-22 mm (1/2") M8 | 0,73 €      |
| CCLR27 | Objímka jednoskrutková CONEL CLIC 23-27 mm (3/4") M8 | 0,81 €      |
| CCLR35 | Objímka jednoskrutková CONEL CLIC 32-35 mm (1") M8   | 0,86 €      |
| CCLR46 | Objímka jednoskrutková CONEL CLIC 42-46 mm (5/4") M8 | 1,02 €      |
| CCLR51 | Objímka jednoskrutková CONEL CLIC 48-51 mm (6/4") M8 | 1,15 €      |
| CCLR64 | Objímka jednoskrutková CONEL CLIC 59-64 mm (2") M8   | 1,40 €      |

# ŠTANDARDNÉ OCEĽOVÉ OBJÍMKY S TLMIACOU GUMOVOU VLOŽKOU S JEDNOSKRUTKOVÝM A DVOJSKRUTKOVÝM UPÍNACÍM SYSTÉMOM

## BESTFIX

Riadne schválené, otestované a certifikované oceľové objímky s kvalitným galvanickým pozinkovaním a s tlmiacou EPDM vložkou redukujúcou hluk, vibrácie a teplotnú rozťažnosť trubiek. Osvedčený systém jednoduchej a rýchlej montáže.

Objímky sú ponúkané s upevňovacou maticou M8, poprípade s kombinovanou maticou M8/M10 u 2" dimenzií a vyššie a sú určené pre inštaláciu na stenu, stropy a podlahy, s použitím pre Cu, Fe, PPR, HT, STP a podobné plastové a kovové potrubie používané pre rozvod vody, plynu a vzduchotechniky pri odporúčenej prevádzkovej teplote od -40 °C až po +110 °C.

Redukcia hluku do 18 dB podľa DIN 4109 a deklarovaná požiarne odolnosť triedy B2 podľa DIN 4102.



| Skr. 1   |   | DPC bez DPH |
|----------|---|-------------|
| UPT018   | Objímka jednoskrutková BESTFIX 16-18 mm (3/8") M8             | 0,46 €      |
| UPT022   | Objímka jednoskrutková BESTFIX 19-22 mm (1/2") M8             | 0,40 €      |
| UPT027   | Objímka jednoskrutková BESTFIX 23-27 mm (3/4") M8             | 0,45 €      |
| UPT035   | Objímka jednoskrutková BESTFIX 32-35 mm (1") M8               | 0,51 €      |
| UPT046   | Objímka jednoskrutková BESTFIX 42-46 mm (5/4") M8             | 0,58 €      |
| UPT051   | Objímka jednoskrutková BESTFIX 48-51 mm (6/4") M8             | 0,64 €      |
| UPT064   | Objímka jednoskrutková BESTFIX 58-62 mm (2") M8 , nie pre PPR | 0,69 €      |
| UPTOD19  | Objímka dvojskrutková BESTFIX 15-19 mm (3/8") M8              | 0,42 €      |
| UPTOD25  | Objímka dvojskrutková BESTFIX 20-23 mm (1/2") M8              | 0,44 €      |
| UPTOD30  | Objímka dvojskrutková BESTFIX 25-30 mm (3/4") M8              | 0,48 €      |
| UPTOD37  | Objímka dvojskrutková BESTFIX 33-37 mm (1") M8                | 0,54 €      |
| UPTOD46  | Objímka dvojskrutková BESTFIX 40-46 mm (5/4") M8              | 0,68 €      |
| UPTOD52  | Objímka dvojskrutková BESTFIX 47-52 mm (6/4") M8              | 0,70 €      |
| UPTOD63  | Objímka dvojskrutková BESTFIX 59-63 mm (2") M8/M10            | 0,94 €      |
| UPTOD80  | Objímka dvojskrutková BESTFIX 72-80 mm (2 1/2") M8/M10        | 1,62 €      |
| UPTOD92  | Objímka dvojskrutková BESTFIX 88-92 mm (3") M8/M10            | 1,72 €      |
| UPTOD118 | Objímka dvojskrutková BESTFIX 112-118 mm (4") M8/M10          | 2,05 €      |
| UPTOD125 | Objímka dvojskrutková BESTFIX 124-130 mm M8/M10               | 2,66 €      |
| UPTOD142 | Objímka dvojskrutková BESTFIX 137-142 mm (5") M8/M10          | 2,86 €      |
| UPTOD169 | Objímka dvojskrutková BESTFIX 164-169 mm (6") M8/M10          | 3,35 €      |