

# INFO Vodný program Honeywell Skladové položky

## Honeywell

### Regulátor tlaku D04FM-A s vnútorným aj vonkajším závitom

Malý redukčný ventil tlaku s vyváženou kuželkou, ktorý udržiava nastavený tlak aj pri kolísaní vstupného tlaku. Je vhodný pre malé prietoky napr. pred ohrievač TV alebo pre bytové jednotky.

Skratka 1	Názov tovaru	DPC
HOND04FM-1/2A	Regulátor tlaku, vnútorný závit 1/2", vonkajší závit 3/4", max.70°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=2,4	21,00
HOND04FM-3/4A	Regulátor tlaku, vnútorný závit 3/4", vonkajší závit 1", max.70°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=2,6	27,00



### Regulátor tlaku D05FS-A

Redukčný ventil tlaku s vyváženou kuželkou, ktorý udržiava nastavený tlak aj pri kolísaní vstupného tlaku. Je vhodný pre rodinné domy a bytové jednotky. Nastavený tlak je zobrazený na stupnici.

Skratka 1	Názov tovaru	DPC
HOND05FS-3/4A	Regulátor tlaku , 3/4", šróbenie, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=3,5	51,50
HOND05FS-1A	Regulátor tlaku , 1", šróbenie, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=3,7	62,50



### Regulátor tlaku D05FS-E bez šróbenia

Skratka 1	Názov tovaru	DPC
HOND05FS-3/4E	Regulátor tlaku , 3/4", vnútorný závit, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=3,5	50,00
HOND05FS-1E	Regulátor tlaku , 1", vnútorný závit, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=3,7	59,00



**DOPREDAJ!**  
Platí do vypredania zásob

### Regulátor tlaku D06F-A bez manometra

Redukčný ventil tlaku s vyváženou kuželkou, ktorý udržiava nastavený tlak aj pri kolísaní vstupného tlaku. Je vhodný pre rodinné domy a priemyselné aplikácie. Nastavený tlak je zobrazený na stupnici. Má zabudovaný jemný filter ako ochranu pred nečistotami.

Skratka 1	Názov tovaru	DPC
HOND06F-3/4A	Regulátor tlaku 3/4", šróbenie, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=3,1, priesvitná miska,	80,00
HOND06F-1A	Regulátor tlaku 1", šróbenie, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=5,8, priesvitná miska,	107,00



**DOPREDAJ!**  
Platí do vypredania zásob

## Regulátor tlaku D06F-AM s manometrom

Skratka 1	Názov tovaru	DPC
HOND06F-3/4AM	Regulátor tlaku 3/4", šróbenie, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=3,1, priesvitná miska, manometer	80,00
HOND06F-1AM	Regulátor tlaku 1", šróbenie, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=5,8, priesvitná miska, manometer	107,00



## Vodný filter FF06-AA do 40°C

Jemný odkalovací filter Mini Plus slúži na zachytávanie mechanických nečistôt. Je vhodný pre rodinné domy a priemyselné aplikácie. Usadeniny zachytené na dne misky filtra sa jednoducho vypláchnu otvorením guľového ventilu. Sitko filtra z nehrdzavejúcej ocele má hustotu 100 mikrónov.

Skratka 1	Názov tovaru	DPC
HONFF06-3/4AA	Vodný filter 3/4", šróbenie, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, sitko 100 µm	54,00
HONFF06-1AA	Vodný filter 1", šróbenie, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, sitko 100 µm	64,50



## Vodný filter FF06-AAM do 70°C

Skratka 1	Názov tovaru	DPC
HONFF06-3/4AAM	Vodný filter 3/4", šróbenie, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, sitko 100 µm	98,50
HONFF06-1AAM	Vodný filter 1", šróbenie, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, sitko 100 µm	117,50



## Vodný filter s redukčným ventilom FK06-AA

Jemný odkalovací filter v kombinácii s redukčným ventilom slúži na zachytávanie mechanických nečistôt a súčasne udržiava nastavený výstupný tlak aj pri kolísaní vstupného tlaku. Je vhodný pre rodinné domy a priemyselné aplikácie. Usadeniny zachytené na dne misky filtra sa jednoducho vypláchnu otvorením guľového ventilu. Sitko filtra z nehrdzavejúcej ocele má hustotu 100 mikrónov.

Skratka 1	Názov tovaru	DPC
HONFK06-3/4AA	Vodný filter v kombinácii s redukčným ventilom 3/4", šróbenie, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=3,1, sitko 100 µm	97,00
HONFK06-1AA	Vodný filter v kombinácii s redukčným ventilom 1", šróbenie, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=5,8, sitko 100 µm	118,00



## Filter so spätným preplachom a redukčným ventilom FK74CS-AA

Jemný filter so spätným preplachom v kombinácii s redukčným ventilom slúži na zachytávanie mechanických nečistôt a súčasne udržiava nastavený výstupný tlak aj pri kolísaní vstupného tlaku.

- Systém spätného preplachu zabezpečí dokonalé vyčistenie sitka filtra.
- Otočná príruha umožňuje horizontálnu aj vertikálnu montáž.
- Sitko filtra z nehrdzavejúcej ocele má hustotu 100 mikrónov.
- Zabudovaný manometer.

Skratka 1	Názov tovaru	DPC
HONFK74CS-3/4AA	Filter so spätným preplachom v kombinácii s redukčným ventilom 3/4", šróbenie, max. 30°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, Kvs=5,8, sitko 100 µm, otočná príruha	166,00
HONFK74CS-1AA	Filter so spätným preplachom v kombinácii s redukčným ventilom 1", šróbenie, max. 30°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, Kvs=6,2, sitko 100 µm, otočná príruha	182,00
Z74S-AN	Automatika spätného preplachu	99,00

