

**NOVÉ**

# Izolácia z minerálnej vlny Conel Wool

## Nový skladový sortiment LC Prešov a LC Nitra

### CONEL FLEX WOOL

Izolačný obal z minerálnej vlny s povrchovou vrstvou z mriežkovej zosilnenej hliníkovej fólie a so samolepiacim presahom, s drážkou na jednej strane.

**CONEL**

#### Oblasť použitia

Rozvody tepla a úžitkovej vody, potrubia, klimatizácia a ventilácia, solárne vedenie.

#### Vlastnosti výrobku

Tepelne izolujúci, zvukovo izolujúci, nehorľavý, so stabilným tvarom a tlaku vzdorný, vyrobený v kvalite austenitickej ocele. Teplota topenia minerálnej vlny 1 000 °C. Teplota použitia do 250 °C.

#### Dĺžka

1 bm

#### Trieda stavebného materiálu podľa DIN 4102

A2 (nehorľavé)

#### Všeobecné stavebné - dozorové povolenie

Z-23.14-1868

Skr. 1	Hrúbka izolácie vnútorný Ø trubky [mm]	Hrúbka izolácie vonkajší Ø trubky [mm]	DPC
CWOOL1520	15	23	2,07
CWOOL1530	15	30	3,10
CWOOL1820	18	20	2,20
CWOOL1830	18	30	3,16
CWOOL1840	18	40	4,78
CWOOL2220	22	20	2,26
CWOOL2230	22	30	3,39
CWOOL2240	22	40	4,88
CWOOL2250	22	50	7,27
CWOOL2820	28	20	2,62
CWOOL2830	28	30	4,39
CWOOL2840	28	40	5,81
CWOOL2850	28	50	7,56
CWOOL3420	34	20	2,71
CWOOL3430	34	30	4,62
CWOOL3440	34	40	6,10
CWOOL3450	34	50	7,81
CWOOL3460	34	60	12,95
CWOOL4220	42	20	3,07
CWOOL4230	42	30	4,42
CWOOL4240	42	40	6,56
CWOOL4250	42	50	8,36

Skr. 1	Hrúbka izolácie vnútorný Ø trubky [mm]	Hrúbka izolácie vonkajší Ø trubky [mm]	DPC
CWOOL4260	42	60	14,56
CWOOL4280	42	80	24,93
CWOOL4820	48	20	3,84
CWOOL4830	48	30	5,23
CWOOL4840	48	40	6,85
CWOOL4850	48	50	8,62
CWOOL5420	54	20	3,68
CWOOL5430	54	30	5,04
CWOOL5440	54	40	7,33
CWOOL5450	54	50	9,07
CWOOL5460	54	60	12,01
CWOOL6420	64	20	4,07
CWOOL6430	64	30	6,36
CWOOL6440	64	40	7,65
CWOOL6450	64	50	10,53
CWOOL6460	64	60	11,75
CWOOL7620	76	20	5,49
CWOOL7630	76	30	6,85
CWOOL7640	76	40	9,66
CWOOL7650	76	50	11,82
CWOOL7670	76	70	18,12
CWOOL8920	89	20	5,78

Skr. 1	Hrúbka izolácie vnútorný Ø trubky [mm]	Hrúbka izolácie vonkajší Ø trubky [mm]	DPC
CWOOL8930	89	30	7,30
CWOOL8940	89	40	9,95
CWOOL8950	89	50	12,21
CWOOL10830	108	30	8,98
CWOOL10850	108	50	16,53
CWOOL10860	108	60	18,79
CWOOL10880	108	80	28,45
CWOOL108100	108	100	31,68
CWOOL11420	114	20	7,39
CWOOL11430	114	30	8,59
CWOOL11440	114	40	13,18
CWOOL11450	114	50	14,05
CWOOL13330	133	30	9,36
CWOOL13340	133	40	13,63
CWOOL13350	133	50	20,67
CWOOL133100	133	100	34,16
CWOOL15930	159	30	11,92
CWOOL15950	159	50	31,06
CWOOL16840	168	40	19,76
CWOOL16860	168	60	31,45
CWOOL22030	220	30	20,80