

**NOVÉ**

# Ekonomické obehové čerpadlo TRINNITY

## nový skladový produkt


**TRINNITY**  
 ZNAČKA PRE PROFESIONÁLNYCH REMESELNÍKOV

## EKONOMICKÉ OBEHOVÉ ČERPADLO

### Funkcia plne automatický režim AUTOMode

Nízkoenergetické obehové čerpadlo je osadené motorom s permanentným magnetom a reguláciou diferenciálneho tlaku, čo umožňuje automatické a plynulé nastavenie výkonu čerpadla podľa skutočných požiadaviek - funkcia AUTOMode.

### Prehľadný ovládací panel

Toto čerpadlo je vybavené ovládacím panelom na prednej strane pre ľahké ovládanie.

### Ľahká inštalácia a uvedenie do prevádzky

Opatrené automatickým adaptívnym režimom (predvolené nastavenie). Vo väčšine prípadov čerpadlo nevyžaduje žiadne nastavenie a je možné ho ľahko začať používať. Automatické nastavenie je upravené tak, aby vyhovovalo aktuálnej potrebe systému.

### Vysoký komfort

Nízka prevádzková hlučnosť motoru čerpadla a celého systému.

### Nízka spotreba energie

V porovnaní s tradičnými obehovými čerpadlami má nižšiu spotrebu energie. Rady obehových čerpadiel ESP sú označené štítkom Europe Energy Label trieda A, minimálna spotreba energie môže dosiahnuť až 5W.

### V cene čerpadla je aj pripojovacie šróbenie



Typ	25/4/180	25/6/180
Napájanie	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz
Dimenzia potrubia	DN25	DN25
Menovitý výkon	5/35 W	5/45 W
Prietok	41 l/min	53 l/min
Výtlak	4 m	6 m
Zástavbová dĺžka	180 mm	180 mm
Rozsah teploty kvapaliny	10 - 110°C	10 - 110°C
Maximálny tlak	10 bar	10 bar
Trieda krytia IP	IP 44	IP 44
Teplota prostredia	max. 40°C	max. 40°C

Číslo	Skr. 1	Názov	r. s.	AKCIOVÁ CENA
562048	TRICOE254	Čerpadlo obehové ekonomické TRINNITY 25/4/180mm, AUTOMode, vr. šróbenia	N2CA	<b>70 €</b>
562049	TRICOE256	Čerpadlo obehové ekonomické TRINNITY 25/6/180mm, AUTOMode, vr. šróbenia	N2CA	<b>75 €</b>